



172712050267

有效期至2023年03月10日

陕西正为环境检测有限公司

Shaanxi Zhengwei Environmental Testing, CO., Ltd



监 测 报 告

正为监（水）字〔2018〕第 1119 号

项目名称：大荔县城区污水处理厂废水监测

委托单位：陕西环境工程建设有限公司大荔分公司

报告日期：2018 年 11 月 14 日



陕西正为环境检测有限公司

Shaanxi Zhengwei Environmental Testing CO.,LTD



说 明

1、本报告可用于陕西正为环境检测有限公司出示水和废水（包括大气降水）、环境空气和废气、噪声和振动、土壤和水系沉积物、固体废物、公共场所集中空调通风系统、公共场所卫生、洁净室及相关受控环境、油气回收等项目的监测（检测）分析结果。

2、报告无检测单位盖章，无骑缝章，无室主任、审核人、签发人签字无效。

3、本报告中监（检）测结果仅对本次所采集或送检样品负责，委托方对送检样品和提供的相关信息真实性负责；对不可复现的检测项目，本次检测结果仅对检测所代表的时间和空间负责。

4、如被测单位对报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内（若邮寄可依邮戳为准），向出具报告单位提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由。逾期视为认可检测结果。

5、报告未经我公司书面批准，不得复制（完整复制加盖检验检测专用章除外）。

6、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

电话：（029）86196849

传真：（029）86196849

邮编：710018

地址：西安经济技术开发区草滩生态产业
园区尚苑路4815号1号楼4层

监测报告

正为监（水）字〔2018〕第 1119 号

第 1 页 共 3 页

被测单位	大荔县城区污水处理厂		
项目地址	陕西省渭南市大荔县东城南村		
监测目的	例行监测		
监测项目	进水口：总氮、石油类； 出水口：水温、总氮、色度、石油类、动植物油类、六价铬、总铬、阴离子表面活性剂、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群、pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、烷基汞。		
监测点位及频次	在进水口（1#）和总排口（2#）各布设 1 个监测点位，共布设 2 个监测点位，每天监测 1 次，共监测 1 天。		
采样日期	2018 年 11 月 07 日	分析日期	2018 年 11 月 07 日~12 日
采样方式	瞬时采样	样品描述	1#：黄色、浑浊、味强、有油 2#：无色、无味、透明、无油
监测分析方法、来源及仪器			
监测项目	监测分析方法及来源	监测分析仪器及编号	检出限
水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-91	ST20 型 pH 测试笔 ZWJC-YQ-089	-
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	UV-1601 型 紫外可见分光光度法 ZWJC-YQ-003	0.05mg/L
色度	水质 色度的测定 铂钴比色法 GB/T 11903-1989	—	5 度
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012	MAI-50G 型 红外分光光度计 ZWJC-YQ-007	0.04mg/L
动植物油类			0.04mg/L
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	VIS-7220N 型 可见分光光度计 ZWJC-YQ-004	0.004mg/L
总铬	水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987		0.004mg/L
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987		0.05mg/L



监测报告

正为监（水）字（2018）第 1119 号

第 2 页 共 3 页

监测分析方法、来源及仪器			
监测项目	监测分析方法及来源	监测分析仪器及编号	检出限
铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（螯合萃取法） GB/T 7475-1987	AA-7020 型 原子吸收分光光度计 ZWJC-YQ-005	0.01mg/L
镉			0.001mg/L
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2012	AFS-2202E 型 原子荧光分光光度计 ZWJC-YQ-006	0.04μg/L
砷			0.3μg/L
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行） HJ/T 347-2007	GHP-9080 型 隔水式恒温培养箱 ZWJC-YQ-069	—
pH 值	水质 pH 的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	pHS-3E 型 雷磁 pH 计 ZWJC-YQ-015	—
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	AX224ZH 型 万分之一天平 ZWJC-YQ-012	4mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	HCA-102 型 标准 COD 消解器 ZWJC-YQ-186	4mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	SPX-150B-Z 生化培养箱 ZWJC-YQ-037	0.5mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	VIS-7220N 型 可见分光光度计 ZWJC-YQ-004	0.025mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	VIS-7220N 型 可见分光光度计 ZWJC-YQ-004	0.01mg/L
烷基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法	GC-4000A 型 气相色谱仪 ZWJC-YQ-002	10ng/L
	GB/T 14204-1993		20ng/L
监测结果 1			
监测点位	总氮	石油类	单位
进水口	55.3	3.64	mg/L

监测报告

正为监（水）字（2018）第 1119 号

第 3 页 共 3 页

监测结果 2			
监测项目	总排口	参考限值	单位
水温	14.7	>12	℃
总氮	12.4	≤15	mg/L
色度	5ND	≤30	度
石油类	0.04ND	≤1	mg/L
动植物油类	0.04ND	≤1	mg/L
六价铬	0.004ND	≤0.05	mg/L
总铬	0.004ND	≤0.1	mg/L
阴离子表面活性剂	0.05ND	≤0.5	mg/L
铅	0.01ND	≤0.1	mg/L
镉	0.001ND	≤0.01	mg/L
汞	0.00037	≤0.001	mg/L
砷	0.0013	≤0.1	mg/L
粪大肠菌群	800	≤10 ³	个/L
pH 值	7.51	6~9	—
悬浮物	6	≤10	mg/L
化学需氧量	19	≤50	mg/L
五日生化需氧量	5.0	≤10	mg/L
氨氮	0.942	≤5	mg/L
总磷	0.327	≤0.5	mg/L
烷基汞	甲基汞	1×10 ⁻⁵ ND	不得检出
	乙基汞	2×10 ⁻⁵ ND	不得检出
备注	1、监测结果后加“ND”表示低于该方法检出限； 2、参考限值：《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002 表 1 中的一级标准 A 标准值及表 2 中相关标准值。		

编制人：王静
2018年11月14日

室主任：尚福丽
2018年11月14日

审核人：王娟娟
2018年11月14日

签发人：王丹
2018年11月14日

